

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short sw + PRO Case

4x PAR-56 Spot with 9 x 10W 6in1 LED and RGBAW+UV color mixing including PRO flightcase

Art.n.: 2000326

GTIN:



Features :

- 9 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot short
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa</h2>Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

Dati tecnici :

Peso: 14,01 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,60 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x PAR-56 Spot short

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm
Dimensioni interne:	43 cm x 43 cm x 23 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,60 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso