



Features :

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Bright spot with 120 W LED, rotating gobos, color wheel and prism

- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto raggianti; Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X12 with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Fitted for two devices and accessory
- Additional accessory compartment
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (25 mm) with rounded edges
- Three-leg, big steel ball corners
- Lid with 2 tip-over locks
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 2 chrome butterfly locks
- 4 chrome case handles
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 74,10 kg

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	170 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 23,5mm Diametro immagine 15mm Effetto Shake Gobo intercambiabili

Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo

Canali DMX:	13; 15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 3m: 9502 lx, 6m: 2436 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 33 cm Profondità: 32 cm Altezza: 40 cm
Peso:	11,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X12 with wheels

Carico massimo:	100 kg
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Misure:	Larghezza: 92 cm Profondità: 66 cm Altezza: 67 cm
Peso:	28,70 kg
Inside dimensions (W x D x H):	910 x 650 x 420 mm
Compartment dimensions (W x D x H):	380 x 300 x 420 mm
Accessory compartment (W x D x H):	95 x 650 x 405 mm

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega