

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL nero + custodia + controller

4 proiettori PAR-56 con 9 LED 8 W 4in1 con flightcase e controller DMX compatto

Art.n.: 20000413

GTIN:



Prezzo di listino: 891.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short nero

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 8 W 4in1 e miscela di colori RGBW

- 9 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Controller DMX compatto per 4 proiettori a LED con un massimo di 4 colori ciascuno

- Controller DMX per il controllo di proiettori a LED comuni
- Facile da utilizzare
- 4 proiettori con LED RGBW controllabili separatamente o in combinazione
- Canali DMX per rosso, verde, blu, bianco e master
- Diverse modalità per l'ordine dei canali DMX selezionabili
- Controllo manuale tramite 4 fader
- 1 fader per la miscela diretta di colori RGBW
- Funzione strobo regolabile
- Funzione blackout
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Pre-programmati 8 scenes/chases
- Può inviare fino a 20 canali DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x alimentatore esterno, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso:	15,41 kg
-------	----------

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono

Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,65 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,95 kg

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP20

Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Pre-programmati 8 scenes/chases
Canali DMX:	Uscita 20
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 5,5 cm
Peso:	0,86 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)