

## EUROLITE Set 2x LED BAR-12 QCL RGBA + soft bag

2 bar proiettori con 12 LED 4 W 4in1 con soft bag

Art.n.: 20000415

GTIN: 4026397621204



### Features :

- 12 LED 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- <p>EUROLITE SB-12 Soft bag
- <h2 class="featureSatz">Pratica soft bag nera per barre LED (lunghezza 1 m), parete separatoria regolabile</h2>Ideale per 1 o 2 barre LED da 1 metro di lunghezza
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397621204

Peso : 9,50 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.41 m

Merci voluminose

- 1 x spallacci

## Dati tecnici :

Peso: 8,40 kg

### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

|                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:                  | 24 W                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)       |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                             |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                | 12 x 4 W high power 4in1 QCL RGBA (miscela di colori omogenea)                                                                                               |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                    |
| Canali DMX:                                 | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                         |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                          |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief                               |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 17°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17°                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                           |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica                                                                                                                      |
| Misure:                                     | Lunghezza: 110 cm<br>Profondità: 6,5 cm<br>Altezza: 10 cm                                                                                                    |
| Peso:                                       | 2,90 kg                                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                     |
| Fattore di rischio fotobiologico:           | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                          |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm              |
| Materiale:                  | Metallo, 2 mm                                         |
| Struttura cavo:             | H05VV-F                                               |
| Lunghezza cavo:             | Circa 1,2 m                                           |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### **EUROLITE SB-12 Soft bag**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 20 kg                                                    |
| Cinghia da polso:     | 2 Pezzo                                                  |
| Ausilio di trasporto: | 1 x spallacci                                            |
| Materiale:            | Tessili                                                  |
| Colore:               | Nero                                                     |
| Misure:               | Larghezza: 107 cm<br>Profondità: 17 cm<br>Altezza: 18 cm |
| Peso:                 | 0,60 kg                                                  |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Effetto luce  
 2 x Staffa di montaggio  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x vite a testa zigrinata  
 2 x Rondella  
 1 x Manuale d'uso