

OMNITRONIC Set CNP-1 + 2x C-50A black

Art.n.: 20000416

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

OMNITRONIC CNP-1 WLAN Multi-Room Streaming System

Wireless multi-room streaming adapter

- Stream music wirelessly from your smartphone, tablet, PC and Mac
- Multi-room function for synchronous playback in every room
- Intuitive control via app available for iOS and Android
- WLAN standard IEEE 802.11g/b/n
- Supports high-resolution audio files up to 192 kHz and 24 bit
- Supports Apple AirPlay and DLNA/UPnP
- Streams internet radio services
- USB port for hard disks
- Digital optical output (S/PDIF)
- Analog 3.5 mm jack output
- Incl. 3.5 mm to RCA cable and USB power adapter
- Learn more: www.omnitronic.de
- Controllabile via Wi-Fi
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo

Logistica

OMNITRONIC C-50A attivo nero 2x

Active 2-way speaker pair with mount, 5" woofers and 50 W RMS

- Potenti altoparlanti acustici per installazione fissa
- Sistema a 2 vie con woofer da 13 cm (5") e tweeter a cupola da 2,5 cm (1")
- 2 controlli del suono e del volume
- Ingresso e uscita del segnale tramite prese XLR simmetriche
- Struttura trapezoidale per il montaggio negli angoli

- Con staffa di montaggio
 - Nero Metallo grille
 - Resistente ai graffi e agli urti
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti
- Dotazione della fornitura**
- 2 x cassa compatta, 1 x Manuale d'uso, 2 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 8 x viti, 8 x Rondella

Dati tecnici :

Peso:	12,81 kg
-------	----------

OMNITRONIC CNP-1 WLAN Multi-Room Streaming System

Tipo:	Wi-Fi
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB, tipo B cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Attivazione:	Wi-Fi
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 12 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 1,6 cm
Peso:	0,21 kg
Audio:	
Analog output:	3.5 mm stereo jack
Digital output:	Toslink SPDIF
Data transmission:	
WLAN standard:	IEEE 802.11g/b/n, 2.4 GHz
Ethernet/LAN:	10/100 mbit/s (RJ-45)
USB 2.0 host:	USB type A
Supported audio formats:	.aac, .ogg, .mp3, .flac, .alac, .ape, .wma, .wav, .au, .aif, .aiff, .m3u, .m4a, .asf, .mms (compressed/lossless)
Protocols:	UPnP/DLNA (DMR + DMS), AirPlay
Internet radio:	.aac, .mp3, .wma,
General:	
Power supply:	5 V DC, 500 mA via USB port or supplied PSU
Controls:	Power switch, reset button, LED indicators

OMNITRONIC C-50A attivo nero 2x

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Classe di protezione:	CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 80W Nominale: 50W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	89 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Controlli:	Regolatore volume, Regolazione del suono, Interruttore di rete
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Uscita: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 5" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1 x 1" tweeter
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero, resistente ai graffi e agli urti
Misure:	Larghezza: 18 cm Profondità: 16,6 cm Altezza: 23 cm
Peso:	6,30 kg