

EUROLITE Set LED KLS Laser Bar PRO set di luci FX + M-4 supporto alto per cassa

LED KLS Laser Bar PRO set di luci FX con supporto alto per cassa in alluminio

GTIN: 4026397555578



Features :

- Versione più potente con elevata emissione luminosa e LED UV aggiuntivi
- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Laser; Effetto raggiante; Effetto floreale; Effetto UV; effetto stroboscopico
- 39 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Laser

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 6 LED 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 13°

Effetto luce

Logistica

EAN / GTIN: 4026397555578

Peso : 16,50 kg

Lunghezza : 1.36 m

Larghezza : 0.75 m

Altezza : 0.15 m

Merci voluminose

- 6 LED 2 W SMD 8072 R/G/B
 Spot controllabili singolarmente
barra
- 4 LED 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- <p>OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa
- <h2 class="featureSatz">Supporto alto per cassa in alluminio, altezza regolabile da 140 a 345 cm, capacità di carico massima 18 kg</h2>Versione in alluminio stabile
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza

Dati tecnici :

Peso:	14,00 kg
-------	----------

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 5; 10; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Tubo: 1x Ø 35mm 2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 1,030 cm Profondità: 6,1 cm Altezza: 38,7 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Lunghezza cavo:	3 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente

Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Tipo di LED:	6 x 2 W SMD 8072 R/G/B
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Tipo di LED:	6 x 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Tipo di LED:	4 x 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz

OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa

Portata massima:	18 kg
Diametro del tubo campo:	38 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 345 cm Minimum: 140 cm Adjustable in 10 steps con bullone di sicurezza
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	140 cm x 13,5 cm
Peso:	3,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO Set di luci FX

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x telecomando
 1 x interruttore a pedale
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella
 2 x Staffa di montaggio
 2 x Pila
 1 x borsa

1 x OMNITRONIC M-4 Supporto alto per cassa

1 x Manuale d'uso