OMNITRONIC Set GSUB-8 Subwoofer da incasso nel pavimento + 8x PS-2.5GS altoparlante p

Subwoofer da incasso a pavimento resistente agli agenti atmosferici con 8 altoparlanti da giardino con picchetto

Amazon: 2000 [illegible]

GTIN:

Prezzo di listino: 534.31 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC GSUB-8 Subwoofer da incasso a pavimento

Subwoofer da 8" resistente agli agenti atmosferici, 180 W RMS/8 Ohm

- Stabile custodia in plastica
- Integrazione ideale di altoparlanti full range (ad es. serie di modelli PS-2.5)
- Adatto per uso esterno IP54

Dotazione della fornitura

- 1 x bass, 1 x Manuale d'uso

OMNITRONIC PS-2.5GS Altoparlante per proiettore, nero, 2x

2 altoparlanti da giardino da 2,5" resistenti agli agenti atmosferici con picchetto, 70 W RMS/8 Ohm

- Altoparlante da 2,5" con un ottimo suono
- Montaggio facile
- Nero Metallo grille
- Adatto per uso esterno IP65
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione

Dotazione della fornitura

- 2 x cassa compatta, 2 x Manuale d'uso, 2 x morsetto a vite, 12 x viti, 2 x Dado, 1 x chiave a brugola, 2 x picchetto, 2 x materiale di fissaggio

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

OMNITRONIC GSUB-8 Subwoofer da incasso a pavimento

Grado di protezione:	IP54
Lunghezza cavo:	5 m
Capacità di carico:	Programma: 360W Nominale: 180W RMS
Intervallo di frequenza:	20 - 150 Hz
Sensibilità:	83 dB
Impedenza:	8 Ohm
Colore della custodia:	Nero
Collegamenti:	Ingresso: cavo di collegamento con estremità aperte
Altoparlante:	1 x 8" Woofer
Tipo di altoparlante:	Altoparlante da incasso
Misure:	Larghezza: 71,2 cm Profondità: 50 cm Altezza: 41 cm
Peso:	13,30 kg

OMNITRONIC PS-2.5GS Altoparlante per proiettore, nero, 2x

Grado di protezione:	IP65
Capacità di carico:	Programma: 50W Nominale: 25W RMS
Intervallo di frequenza:	150 - 12000 Hz
Sensibilità:	87 dB
Pressione acustica massima:	101 dB
Impedenza:	8 Ohm
Struttura:	Montaggio facile
Collegamenti:	Morsetto a molla
Altoparlante:	1 x 2,5" altoparlante a banda larga
Tipo di altoparlante:	Proiettore altoparlante
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 9,5 cm Profondità: 10 cm Altezza: 12,2 cm
Peso:	1,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.