

EUROLITE Set LED SL-350 DMX + custodia

Inseguitore con LED bianco freddo 300 W con PRO flightcase

Art.n.: 2000483

GTIN:



Prezzo di listino: 2081.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED SL-350 Search Light DMX

Inseguitore con LED bianco freddo da 300 W per distanze medie

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
 - 1 potente LED 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
 - Messa a fuoco manuale; iride in continuo
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Color wheel with 5 dichroic filters plus open
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - With a beam angle of 10°
 - Direct color temperature selection for 3 preset values
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Suitable for a range of use from to 30 meters
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x Staffa di montaggio, 1 x chiave a brugola

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Custodia per cassa, PRO version

Logistica

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 19,75 kg

EUROLITE LED SL-350 Search Light DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	440 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Campo di applicazione:	- 30m
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 30 cm
Peso:	10,55 kg

Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Cavi XLR	
Lunghezza cavo:	Circa 2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm; 2 x Ø15mm
Materiale:	Metallo, 4 mm
Chiave a brugola	
Misure:	Larghezza: 6 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm; Legno lamellare incollato multistrato
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	61 cm x 19,5 cm x 25 cm
Dimensioni interne:	68 cm x 34 cm x 29 cm
Misure:	Larghezza: 72 cm Profondità: 38 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	9,20 kg