

FUTURELIGHT Set 2x DMH-80 LED Spot + Case

Art.n.: 20000490

GTIN:



Prezzo di listino: 2378.81 €

incl. 19% IVA

Features :

FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot

PRO moving head with 75 W LED and unique 16-facet prism

- High PAN/TILT speed
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- 1 potente LED 75 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 16 volte rotante; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 10° - 16°
- Multicolore Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco

Logistica

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x cavi XLR, 1 x staffa omega

ROADINGER Flightcase 2x DMH-75.i/DMH-80/TMH XB-130

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With 2 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 75 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 16 volte rotante; messa a fuoco motorizzata
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 24mm Diametro immagine 19mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	11; 13; 17; 18
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli

Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	10° - 16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10 - 16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	10 - 16°
Illuminamento in lux (lx):	Eng bianco freddo (CW) 3m: 8334 lx, 6m: 2169 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 5211 lx, 6m: 1339 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 29,9 cm Profondità: 25,2 cm Altezza: 39,8 cm
Peso:	9,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x DMH-75.i/DMH-80/TMH XB-130

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	19,5 cm x 33 cm x 48 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 33 cm x 49 cm
Dimensioni interne:	73 cm x 33 cm x 49 cm
Misure:	Larghezza: 78 cm Profondità: 38 cm Altezza: 66 cm
Peso:	17,90 kg