

OMNITRONIC Set BOB-10A nero + 8x BOB-4 nero

Subwoofer BOB-10 A attivo con 8 altoparlanti satellitari da 4" BOB-4

Art.n.: 20000534

GTIN: 4026397651362



Features :

- Subwoofer Bass reflex da 10" con DSP e potenza RMS di 900 W
- Espandibile in modo flessibile con i satelliti BOB-4 per le operazioni 2.1, 4.1 e 8.1
- Amplificatore di classe D controllato da DSP (300 W + 2 x 300 W)
- Ingressi di segnale tramite prese combinate (XLR/jack) e RCA
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 4 robuste maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti
- <p>OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm nero 2x
- <h2 class="featureSatz">2 altoparlanti satellitari da 4" con staffa per la serie BOB</h2>Coppia di altoparlanti da 16 Ohm con altoparlanti a banda larga da 4"
- Per l'estensione del subwoofer BOB-10A per le operazioni 2.1, 4.1 e 8.1
- Per il montaggio del treppiede è necessario l'adattatore per gli accessori
- È possibile collegare 2 satelliti tramite staffa di estensione e cavo (accessori)
- Con staffa di montaggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 pezzi in un set

Logistica

EAN / GTIN: 4026397651362

Peso : 35,70 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Dati tecnici :

Peso:	32,95 kg
-------	----------

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer attivo nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1060 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Nominale: 1x 300W RMS LF Nominale: 2x 300W RMS HF
Intervallo di frequenza:	45 - 250 Hz
Sensibilità:	100 dB
Pressione acustica massima:	125 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic BOB
Massima:	Bluetooth: fino a 10m in edifici
Sistema di registrazione:	2x filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; Limitatore; Sovratensione; surriscaldamento; Limitatore
LED di stato:	Segnale, power, Limite, Fault, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Stereo via presa combinata o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 10" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 2" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer

Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	4 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 47 cm Altezza: 43 cm
Peso:	16,95 kg
Lunghezza cavo:	3 m

OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm nero 2x

Capacità di carico:	Programma: 150W Nominale: 75W RMS
Intervallo di frequenza:	150 - 16000 Hz
Sensibilità:	90 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	109 dB
Direzionalità:	120° x 120°
Impedenza:	16 Ohm
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 1 x morsetto a vite Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 4" tweeter con driver a compressione Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1 x 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 16 cm Altezza: 15,8 cm
Peso:	4,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer attivo nero

1 x bass
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x cavi per altoparlanti
4 x piede
4 x viti
1 x dichiarazione di conformità

4 x OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm nero 2x

2 x testata
4 x vite a testa zigrinata
2 x Staffa di montaggio
2 x connettore