



Features :

- Striscia pixel LED controllabile digitalmente di 5 metri
- Ogni LED può essere controllato individualmente per la visualizzazione di contenuti multimediali o di spettacolari effetti chaser, sfumature di colore e animazioni
- Crea facilmente animazioni con MADRIX o qualsiasi altro software con supporto Art Net
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Consegna su bobina di plastica
- 1 connettore (3 poli) per Art Net e 1 per il collegamento in serie
- 150 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via System Controller
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE LED Strip Pixel 5V Controller
- <h2 class="featureSatz">Compact controller for digital LED pixel strips 5 V</h2>Compact pixel controller with remote control
- Controls up to 2048 pixels
- 4-digit LED display for menu settings
- Screw terminals for connecting the LEDs
- Screw terminals and DC jack for external 5 V power supply
- Prese RJ45 per il collegamento in serie
- 132 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via radiocomando
- Portata fino a 20m
- <p>EUROLITE Electronic Transformer, 5V, 12A IP67
- <h2 class="featureSatz">Stabilized LED power supply unit DC 5 V, 12 A</h2>For indoors and outdoors (IP67)

Logistica

- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 5 V, 12 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter
- Connection via open cable ends

Dati tecnici :

Peso: 0,87 kg

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 5V

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC 7000 mA |
| Potenza totale installata: | 35 W |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina speciale |
| Uscita di corrente: | 1 x connettore speciale |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 150 x SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea) |
| Attivazione: | System Controller |
| Installazione/Fissaggio: | Autoadesivo |
| Lampade/Metri: | 30 Pezzo |
| Prestazioni/Metri: | 6,5 W |
| Lampade/Tubo: | 150 Pezzo |
| Distanza tra le lampade: | 33 mm |
| Marcatura di taglio: | 3,3 cm |
| Colore della custodia: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1 cm Altezza: 0,2 cm |
| Peso: | 0,08 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE LED Strip Pixel 5V Controller

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC 60 mA |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Tramite terminale a vite |
| Uscita di corrente: | Terminale a vite |
| Attivazione: | Radiocomando |

| | |
|----------------------------|---|
| Massima: | Fino a 20m |
| Deviazione della portante: | 433,920 MHz |
| Colore: | Argento |
| Misure: | Larghezza: 7 cm Profondità: 13,2 cm Altezza: 2,5 cm |
| Peso: | 0,19 kg |
| Pila: | 12 V AR23 zinco-aria presente |

EUROLITE Electronic Transformer, 5V, 12A IP67

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP67 |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Cavo di collegamento con estremità aperte |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,2 m |
| Uscita di corrente: | Estremità dei cavi aperte |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Uscita: | 5 V DC; 12 A; |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Lunghezza: 19,2 cm Larghezza: 5,2 cm Altezza: 3,7 cm |
| Peso: | 0,60 kg |

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED Pixel Strip 150 5m RGB 5V

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE LED Strip Pixel 5V Controller

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x Pila
1 x telecomando
1 x dichiarazione di conformità

1 x EUROLITE Electronic Transformer, 5V, 12A IP67

1 x alimentatore esterno