



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB 24V

Flexible 3in1 TCL RGB LED strip for indoor and outdoor use, 24 V

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- 150 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via System Controller
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Lampadina, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE LED Strip RGB RF Controller

Controller LED a 3 canali con telecomando radio per strisce LED RGB 12-24 V

- Per il controllo di strisce LED RGB 12-24 V
- Selezione del colore tramite una ruota dei colori sensibile al tatto
- Prese RJ45 per il collegamento in serie
- Dimmer elettronico; Velocità di srotolamento regolabile
- 10 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via radiocomando
- Portata fino a 20m

Logistica

Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x Trasmettitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

EUROLITE LED Strip pannello a parete per controller RF RGB

Dimmer a parete radio per strisce LED RGB

- Per il controllo di strisce LED RGB 12-24 V
- Selezione della ruota dei colori
- Morsetti per il collegamento dell'alimentazione (100-240 V)
- Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
- 10 programmi di spettacolo integrati
- Portata fino a 20m
- Montaggio a incasso
- Alloggiamento sopra intonaco (opzionale)

Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 2A

Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 2 A

- Especially for LED installations
- Input voltage AC 100-240 V

Dotazione della fornitura

- 1 x alimentatore esterno

Dati tecnici :

Peso: 0,74 kg

EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB 24V

Alimentazione elettrica:	24V DC
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,15 m
Tipo di LED:	150 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	System Controller
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Lampade/Metri:	30 Pezzo
Prestazioni/Metri:	7,2 W
Lampade/Tubo:	150 Pezzo
Distanza tra le lampade:	33 mm
Marcatura di taglio:	17 cm
Flusso luminoso (lumen) per metro:	300 lm/m
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1 cm

	Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,18 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

EUROLITE LED Strip RGB RF Controller

Alimentazione elettrica:	12/24V DC
Potenza totale installata:	Massimo 360 W 12 V DC Massimo 720 W 24 V DC 120 W 12 V DC per canale 240 W 24 V DC per canale
Corrente in uscita:	Max. 3 x 10 A per canale
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	4 x terminale a vite
Pila:	Micro (AAA) (non in dotazione)
Attivazione:	Radiocomando
Massima:	Fino a 20m
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Collegamenti:	Segnale via 2 x RJ-45 (F) versione da incasso Terminale a vite
Misure:	Lunghezza: 9 cm Larghezza: 9 cm Altezza: 2,4 cm
Peso:	0,29 kg
Misure:	Altezza: 2,2 cm

EUROLITE LED Strip pannello a parete per controller RF RGB

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Massima:	Fino a 20m
Deviazione della portante:	433,920 MHz
Struttura della custodia:	Montaggio a incasso Alloggiamento sopra intonaco (opzionale)
Misure:	Lunghezza: 8,6 cm Larghezza: 8,6 cm Profondità: 3,4 cm
Peso:	0,13 kg

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 2A

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20

Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Colore della custodia:	Bianco opaco
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Cortocircuito; surriscaldamento
Uscita:	24 V DC, stabilized; 2 A;
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 18 cm Larghezza: 4 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,14 kg