EUROLITE Set spot PAR-16 GU-10 nero + GU-10 230 V LED SMD 7W 6400K **Art.n.: 20000560**

Spot PAR-16 con lampadina GU-10 abbinata

GTIN: 4026397654189

Prezzo di listino: 20.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

Lampadina

- Accensione a caldo

Proiettori

- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 2 x Manuale d'uso, 1 x Lampadina

Logistica

EAN / GTIN: 4026397654189
Peso : 0,42 kg
Lunghezza : 0.17 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Peso:	0,36 kg
Proiettori	
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 75 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	0,4 m
Attacco/Portalampada:	GU10
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 10 cm Profondità: 15 cm Altezza: 8 cm Diametro: Ø 7,3 cm
Lampadina	
Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	7 W
Attacco/Portalampada:	GU10
Tipo di lampada:	Lampada chiara; Lampada a LED; Lampada ad alta tensione
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	36°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	6400K
Tempo di rotazione:	1 s
Forma costruttiva:	Attacco a spina; riflettore
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	20000 h
Flusso luminoso:	520 lm
Lunghezza d'onda:	585 nm
Corrente della lampada:	0,042 A
Dimensioni (LxP):	54x51 mm
Peso:	0,06 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	E

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.