



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom nero

Proiettori PAR con LED COB bianco caldo da 100 W e zoom manuale

- Potenza luminosa paragonabile a un tradizionale proiettore alogeno da 1000 W
- Luce assai uniforme
- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Correzione gamma regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 48°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x cavi XLR, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

ROADINGER Flightcase EP-64 4x PAR-64 Spot long

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Rivestimento in feltro
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Piedini in plastica
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 26,70 kg |
|-------|----------|

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom nero

|                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Potenza totale installata:                      | 110 W                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                       |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                        |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)                                                                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 25 Hz                                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 1; 2; 3                                                                                                                                    |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                       |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                       |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                    |
| Attivazione:                                    | DMX                                                                                                                                        |
| Pre-programmato con:                            | Light´J; Light Captain; Colorchief                                                                                                         |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 11° - 48°                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 11 - 35°                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 15 - 48°                                                                                                                                   |
| Temperatura colore:                             | 3000K                                                                                                                                      |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 91 Ra                                                                                                                                      |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng bianco caldo (WW) 3m: 15535 lx, 6m: 3666 lx<br>Larghezza bianco caldo (WW) 3m: 2387 lx, 6m: 654 lx                                     |

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Colore della custodia:      | Nero                                                          |
| Sistema di registrazione:   | Staffa di montaggio                                           |
| Tipo di display:            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                            |
| Materiale:                  | Alluminio; Metallo                                            |
| Misure:                     | Larghezza: 26 cm<br>Profondità: 43,5 cm<br>Altezza: 37,5 cm   |
| Peso:                       | 3,55 kg                                                       |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri)                                     |
| Struttura cavo:             | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                           |
| Lunghezza cavo:             | Circa 1,5 m                                                   |
| Forma:                      | Ottagono                                                      |
| Materiale:                  | Alluminio, 0,5 mm                                             |
| Misure:                     | Larghezza: 24,8 cm<br>Altezza: 24,8 cm<br>Diametro: Ø 19,8 cm |
| Lunghezza cavo:             | Circa 1,8 m                                                   |
| Colore:                     | Nero                                                          |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm                                           |
| Materiale:                  | Alluminio, 4 mm                                               |

#### **ROADINGER Flightcase EP-64 4x PAR-64 Spot long**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                   |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                           |
| Ausilio di trasporto:   | Piedini in plastica                                     |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                      |
| Colore:                 | Nero, laminato                                          |
| Dimensioni vano:        | 23 cm x 23 cm x 41,5 cm                                 |
| Dimensioni interne:     | 46 cm x 46 cm x 41,5 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 52 cm<br>Profondità: 52 cm<br>Altezza: 53 cm |
| Peso:                   | 12,50 kg                                                |