

## EUROLITE Set 2x LED PLL-360 6000K pannelli + custodia

2 lampade a pannello con 360 LED bianco freddo e DMX con PRO flightcase

Art.n.: 2000601

GTIN: 4026397659016



### Features :

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barn door
- Custodia in metallo piatta e robusta
- Dimmerabile
- 360 LED 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>With Vano accessori

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397659016

Peso : 26,50 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.65 m

- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 23,00 kg

### EUROLITE LED PLL-360 6000K pannello

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 bianco freddo (CW)
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	6000K
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 3m: 498 lx, 6m: 148 lx
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	9937 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD

Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 12 cm Altezza: 31 cm
Peso:	6,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056097

### **ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm; Legno multistrato di betulla
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano accessori:	61 cm x 10,5 cm x 26 cm
Vano portautensili:	57 cm x 8 cm x 26 cm
Dimensioni interne:	61 cm x 26 cm
Misure:	Larghezza: 65 cm Profondità: 37 cm Altezza: 48 cm
Peso:	10,80 kg

### **Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione