

## EUROLITE Set 4x LED SLS-603 TCL UV Floor + custodia TDV-1

4 proiettori piatti con 5 LED 3 W 3in1 e un LED UV 3 W con custodia

Art.n.: 20000633

GTIN: 4026397663594



### Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 6 LED 3 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- With a beam angle of 11°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- <p>ROADINGER Custodia universale TDV-1
- <h2 class="featureSatz">Custodia universale con divisori imbottiti flessibili</h2>With pareti divisorie
- High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397663594

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 9,11 kg

### EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 20 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 6 x 3 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                        |
| Canali DMX:                                     | 4; 8                                                                                                                                                   |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                                 | 1 x Ventola                                                                                                                                            |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave                                                          |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 11°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 11°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 28°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                     |
| Materiale:                                      | Plastica; Metallo; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS                                                                                      |
| Misure:                                         | Larghezza: 23 cm<br>Profondità: 11 cm<br>Altezza: 23 cm                                                                                                |
| Peso:                                           | 1,41 kg                                                                                                                                                |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                              |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                    |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                   |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,1 m                                                                                                                                            |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 5 x Ø11mm                                                                                                                                              |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiale:          | Metallo, 2 mm                                           |
| Colore:             | Nero                                                    |
| Pila:               | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                      |

**ROADINGER Custodia universale TDV-1**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 12 mm                                                   |
| Maniglia di trasporto:  | 1 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco      |
| Materiale:              | Plastica, 3 mm                                          |
| Colore:                 | Nero, inciso                                            |
| Dimensioni interne:     | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 54 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 26 cm |
| Peso:                   | 3,45 kg                                                 |

**Contenuto della confezione:**

**4 x EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor**

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso

**1 x ROADINGER Custodia universale TDV-1**

- 1 x custodia