OMNITRONIC Set sistema PA attivo COMBO-160BT + set di radiomicrofoni USB UWM-2HH

Art.-Nr.: 20000634

Sistema audio portatile da 160 W con Bluetooth con set di radiomicrofoni compatibili

GTIN:

Prezzo di listino: 498.61 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC COMBO-160BT Sistema PA attivo

Sistema audio portatile da 160 W con Bluetooth

- Sistema PA portatile all-in-one per applicazioni mobili live e DJ
- Miscelatore di potenza a 6 canali rimovibile
- Amplificatore Dual Class D (2 x 80 W RMS)
- 2 altoparlanti a gamma completa, ciascuno con woofer da 20 cm e tweeter da 25 mm, sistema Bass reflex e flangia per il montaggio su treppiede
- 2 ingressi mono Mic/Line con EQ a 2 bande e riverbero regolabile
- Ogni canale con controllo del volume
- Uscita monitor regolabile
- Regolatore master con display limitatore
- Dongle USB UWM-2HH disponibile come accessorio per il funzionamento con 2 radiomicrofoni
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- With Vano accessori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 2 x Altoparlante, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x cavi jack, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

OMNITRONIC UWM-2HH Set di radiomicrofoni USB con due microfoni portatili

Set di accessori per prodotti Omnitronic compatibili

- Funzionamento a frequenze fisse UHF

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Accoppiamento automatico
- Portata fino a 30m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 2 x microfono, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso:	16,83 kg

OMNITRONIC COMBO-160BT Sistema PA attivo

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Capacità di carico:	Nominale: 2x 80W RMS
Attivazione:	Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Commutazione:	Class D Biamp
Collegamenti:	Ingresso: microfono via USB A (F) versione da incasso Ingresso: mic/line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 2 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x RCA stereo
Canali:	, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ ±6dB con 70Hz/13kHz
Livello massimo:	Ingresso: microfono -14 dBu
Collegamento USB:	1 x type A
Misure:	Larghezza: 67 cm Profondità: 31 cm Altezza: 46 cm
Peso:	16,50 kg
Altoparlante	
Altoparlante:	1 x 8" Woofer 1" Tromba
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 26 cm Altezza: 46 cm
Peso:	5,85 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

OMNITRONIC UWM-2HH Set di radiomicrofoni USB con due microfoni portatili

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Tipo:	Set senza fili completo
Massima:	Fino a 30m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Peso:	0,33 kg
Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	5V DC 500 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB, tipo A
LED di stato:	Segnale
Materiale:	Plastica
Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 10 cm Larghezza: 3,1 cm Altezza: 1,3 cm
Peso:	0,02 kg
Microfono	
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Deviazione della portante:	863,3 MHz; 865 MHz
Codice colore:	CH A= blu, CH B= arancione,
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,170 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.