

EUROLITE Set 6x LED TL-4 Trusslight + custodia

6 trusslight e uplight variabili con RGB 4 x 8 W ad alta luminosità+LED UV con custodia

Art.n.: 2000637

GTIN: 4026397663792



Features :

- Compatto e luminoso
- Perfetto per IL sistema A 4 punti ALUTRUSS QUADLOCK
- La base è allungabile in 5 fasi per l'installazione angolata
- 4 LED 8 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- With a beam angle of 13°
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Custodia universale TDV-1
- <h2 class="featureSatz">Custodia universale con divisori imbottiti flessibili</h2>With pareti divisorie
- High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397663792

Peso : 15,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 12,81 kg

EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W high power 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 8
Ingresso DMX:	1 x USB, tipo A 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 15,5 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 13,0 cm

Peso:	1,56 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Colore:	Nero
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Custodia universale TDV-1

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	12 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Plastica, 3 mm
Colore:	Nero, inciso
Dimensioni interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 31 cm Altezza: 26 cm
Peso:	3,45 kg

Contenuto della confezione:

6 x EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso

1 x ROADINGER Custodia universale TDV-1

- 1 x custodia