


EUROLITE Set 4x LED BAR-12 UV barra + custodia

4 barre per effetti luminosi (1 m) con LED UV con flightcase

Art.n.: 20000662

GTIN: 4026397671018



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED BAR-12 UV Bar

LED bar (100cm) with 12 x 1 watt ultravioletto (UV) LED

- 12 potenti LED 1 W high power ultravioletto (UV)
- Dimmer elettronico
- Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 14°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Staffa di montaggio, 2 x viti a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397671018

Peso : 26,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Custodia per valigia

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 21,50 kg

EUROLITE LED BAR-12 UV Bar

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 1 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	1; 2
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	24°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 11,5 cm
Peso:	2,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	108 cm x 44 cm x 7,5 cm
Vano portautensili:	108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Misure:	Larghezza: 117 cm Profondità: 48 cm Altezza: 17 cm
Peso:	10,90 kg