

EUROLITE AKKU Mobile Bundle

4 proiettori a batteria con soft bag, controller DMX con flightcase e sistema radio DMX

Art.n.: 20000668

GTIN: 4026397606607



Features :

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 6 LED 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 18°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB
- <h2 class="featureSatz">Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom</h2>Connettore USB facile da usare con antenna girevole

Logistica

EAN / GTIN: 4026397606607

Peso : 20,50 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmittitore radio/Ricevitore
- <h2 class="featureSatz">Sistema radio DMX 2,4 GHz</h2>Commutazione automatica tra il trasmettitore e il ricevitore
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE SB-4 Soft bag L
- <h2 class="featureSatz">Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm</h2>La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED</h2>Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente
- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19, 4HU, nero
- <h2 class="featureSatz">Rack case</h2>Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto

- 4 U
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 18,69 kg

EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 4400 mAh, 65,12 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 50 Hz
Canali DMX:	6; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	23400 Hz
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	36°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 17,7 cm Profondità: 14,3 cm Altezza: 21,1 cm
Peso:	2,52 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Lunghezza cavo:	Circa 2 m
Colore:	Nero
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Alimentazione elettrica:	5V DC
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 500 mA
--------------------------	--

Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 21,2 cm Profondità: 10 cm Altezza: 7,5 cm
Peso:	0,29 kg

EUROLITE SB-4 Soft bag L

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Dimensioni vano:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimensioni interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 41 cm Altezza: 20 cm
Peso:	0,52 kg

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	7,2 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
Canali DMX:	Uscita 240

Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

ROADINGER Custodia per mixer professionale MCA-19, 4HU, nero

Carico massimo:	25 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	30 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato; marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	44,6 cm x 23,8 cm x 10,5 cm
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 18 cm (4U)
Profondità di installazione:	105 mm
Struttura della custodia:	4 U
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 27 cm Altezza: 23,5 cm
Peso:	5,50 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU PAR 6 QCL

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Manuale d'uso

4 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso

1 x alimentatore esterno

1 x Cavo USB

1 x Antenna

1 x dichiarazione di conformità

1 x EUROLITE SB-4 Soft bag L

1 x borsa

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Controller

1 x Manuale d'uso

1 x alimentatore esterno