

## EUROLITE Set LED IP PAR 7X9W SCL spot + 2x disco diffusore (15X60° e 40°). n.: 20000672

Proiettori resistente agli agenti atmosferici con 7 LED SCL e RGBA/CW/WW+miscela di colori UV con 2x filtro antigelo



### Features :

- 7 LED 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 28 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-7
- With a beam angle of 40°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397362336

Peso : 5,20 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

## Dati tecnici :

Peso: 4,27 kg

### EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                  | 55 W                                                                                                                        |
| Grado di protezione:                        | IP65                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                         | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                            |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                | 7 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)                                                     |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                   |
| Canali DMX:                                 | 3; 5; 7; 9; 13                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                 |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                 |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                         |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; Telecomando IR                                                                                            |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                    |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:             | 15°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15°                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                      | Nero opaco                                                                                                                  |
| Sistema di registrazione:                   | Doppia staffa                                                                                                               |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                 |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso                                                                                                        |
| Misure:                                     | Larghezza: 25,5 cm<br>Profondità: 15,3 cm<br>Altezza: 28,1 cm                                                               |
| Peso:                                       | 4,07 kg                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                    |
| Fattore di rischio fotobiologico:           | Gruppo di rischio 0                                                                                                         |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 3 x Ø11mm                                                                                                                   |
| Materiale:                                  | Metallo, 2,5 mm                                                                                                             |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                                                                                             |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,2 m                                                                                                                 |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                     |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### **EUROLITE Disco diffusore 15x60° per IP PAR-7**

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Misure: | Altezza: 0,65 cm<br>Diametro: Ø 18,50 cm |
| Peso:   | 0,10 kg                                  |

#### **EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-7**

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Angolazione del fascio di luce:             | 40°                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 40°                                        |
| Misure:                                     | Profondità: 0,6 cm<br>Diametro: Ø 18,50 cm |
| Peso:                                       | 0,10 kg                                    |
| Materiale:                                  | Plastica                                   |
| Colore:                                     | Nero                                       |
| Diametro anello:                            | Interno: 157 mm                            |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE LED IP PAR 7x9W SCL Spot**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Manuale d'uso

##### **1 x EUROLITE Disco diffusore 15x60° per IP PAR-7**

1 x beamshaper

##### **1 x EUROLITE Disco diffusore 40° per IP PAR-7**

1 x Filtro antigelo