

EUROLITE Set 2x LED PLL-480 CW/WW pannelli + custodia

2 lampade a pannello controllate da DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo con flightcase

Art.n.: 2000676

GTIN: 4026397360912



Prezzo di listino: 1664.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello

Lampada a pannello controllabile DMX con 240 LED bianco freddo e 240 bianco caldo

- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- Montaggio su treppiede o traversa
- Custodia in metallo piatta e robusta
- 480 potenti LED 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light 'J'; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3200 K - 5600 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Maniglia di trasporto robusta
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; palco; Allestimenti per fiere e negozi; Uso mobile
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360912

Peso : 41,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.42 m

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x connettore

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso: 37,50 kg

EUROLITE LED PLL-480 CW/WW pannello

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 205 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 480 x 0,5 W SMD 2835 CW/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 3,5 - 28 Hz |
| Canali DMX: | 5 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX; funzione master/slave |
| Pre-programmato con: | Light J; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 47000 Hz |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Temperatura colore: | 3200K - 5600K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 96 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco freddo (CW) 1m: 3048 lx, 3m: 394 lx, 6m: 116 lx Bianco caldo (WW) 1m: 2697 lx, 3m: 375 lx, 6m: 111 lx Tutti 1m: 6147 lx, 3m: 764 lx, 6m: 224 lx |
| Durata utile: | 50000 h |
| Flusso luminoso: | 17470 lm |
| Colore della custodia: | Nero opaco |

| | |
|--|---|
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Larghezza: 64 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 33 cm |
| Peso: | 12,60 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1066973 |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø12mm |
| Materiale: | Metallo, 3 mm |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-480

| | |
|---------------------|--|
| Carico massimo: | 50 kg |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Dimensioni interne: | 64 cm x 38,5 cm x 29 cm |
| Vano portautensili: | 64 cm x 14 cm x 29 cm |
| Vano accessori: | 64 cm x 10,5 cm x 29 cm |
| Misure: | Lunghezza: 70 cm Larghezza: 47 cm Altezza: 39 cm |
| Peso: | 12,30 kg |