

## EUROLITE Set 4x spot PAR-16 nero dim2warm + EDX-4 DMX RDM confezione dimmer LED

GTIN: 4026397366587



**Prezzo di listino: 320.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397366587

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

#### OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm

Lampada a LED con moderna funzione dim-to-warm

- Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)
- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada
- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- With a beam angle of 24°
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

## EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

Dimmer a 4 canali per luci a LED con funzionamento a 230 V

- Dimmer a sezione di fase con 4 canali
  - Capacità pari a 200 watt per canale
  - Indirizzamento DMX indipendente per canale possibile
  - Funzionamento dimmer o switch
  - 4 fader a canale per il controllo sul dispositivo
  - Nota: adatto solo per LED, non per lampadine tradizionali
  - 16 programmi di spettacolo integrati
  - Controllabile via RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Con punti di ancoraggio
  - Schermo LCD
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 3,81 kg |
|-------|---------|

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica (A - G): | F |
|------------------------------------------|---|

## EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
|--------------------------|-----------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Potenza totale installata: | Massimo 75 W |
|----------------------------|--------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Grado di protezione: | IP20 |
|----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Classe di protezione: | CL I |
|-----------------------|------|

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm² H05SS-F |
|-----------------|----------------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Lunghezza cavo: | Circa 0,4 m |
|-----------------|-------------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Attacco/Portalampada: | GU10 |
|-----------------------|------|

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di lampada: | Liberamente configurabile |
|------------------|---------------------------|

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Generazione del colore: | Tramite cornice con filtro a colori |
|-------------------------|-------------------------------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| Attivazione: | Plug and play |
|--------------|---------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Forma costruttiva: | PAR-16 |
|--------------------|--------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Colore della custodia: | Nero |
|------------------------|------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Materiale: | Alluminio, 1 mm |
|------------|-----------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Assorbimento nel proiettore: | 7,8 cm x 7,8 cm |
|------------------------------|-----------------|

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Misure: | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 11 cm<br>Altezza: 13 cm |
|---------|--------------------------------------------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,28 kg |
|-------|---------|

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Staffa di montaggio         |                                                              |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm                                                    |
| Materiale:                  | Alluminio, 3 mm                                              |
| Telaio filtro               |                                                              |
| Forma:                      | Ottagono                                                     |
| Materiale:                  | Alluminio, 0,5 mm                                            |
| Misure:                     | Lunghezza: 7,7 cm<br>Larghezza: 7,7 cm<br>Diametro: Ø 5,2 cm |
| Peso:                       | 0,01 kg                                                      |

#### OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tensione operativa:                             | 230                                                  |
| Potenza nominale:                               | 5 W                                                  |
| Attacco/Porta lampada:                          | GU10                                                 |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED; reflector lamp                        |
| Specifiche della lampada:                       | Dimmerabile                                          |
| Grandezza di misurazione (Pst LM):              | 0,0                                                  |
| Struttura:                                      | Montaggio facile                                     |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 24°                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 24°                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 60°                                                  |
| Colore della luce:                              | Bianco                                               |
| Temperatura colore:                             | 1800K - 3000K regolabile                             |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 90 Ra                                                |
| Mantenimento del flusso luminoso:               | 13                                                   |
| Coerenza dei colori macAdam:                    | 3                                                    |
| Temperatura di esercizio massima:               | 40° C                                                |
| Temperatura di esercizio minima:                | 20° C                                                |
| Durata utile:                                   | 15000 h                                              |
| Flusso luminoso:                                | 400 lm                                               |
| Mantenimento del flusso luminoso:               | 0,97                                                 |
| Lunghezza d'onda:                               | 640 nm                                               |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                 |
| Misure:                                         | Larghezza: 5 cm<br>Profondità: 5 cm<br>Altezza: 5 cm |
| Peso:                                           | 0,04 kg                                              |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | F                                                    |
| EPREL-Nr:                                       | 960770                                               |

#### EUROLITE EDX-4 DMX RDM Confezione dimmer LED

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
|--------------------------|-----------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza in uscita:                      | Massimo 200 W<br>Massimo 800 W                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                       |
| Uscita di corrente:                     | 4 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto<br>1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass                                         |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 6 A fusibile sostituibile                                                                                                                                            |
| Fusibile di uscita di rete per canale:  | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                            |
| Canali DMX:                             | 1; 4; 6                                                                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                           | XLR a 3 poli (M)                                                                                                                                                                  |
| Uscita DMX:                             | XLR a 3 poli (F)                                                                                                                                                                  |
| Attivazione:                            | RDM; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Canali di controllo:                    | 4                                                                                                                                                                                 |
| Punti di ancoraggio:                    | 2 x Filettatura M10                                                                                                                                                               |
| Tipo di display:                        | Schermo LCD                                                                                                                                                                       |
| LED di stato:                           | Indicatore del livello del canale                                                                                                                                                 |
| Colore:                                 | Nero                                                                                                                                                                              |
| Misure:                                 | Larghezza: 21 cm<br>Profondità: 29 cm<br>Altezza: 9 cm                                                                                                                            |
| Peso:                                   | 2,53 kg                                                                                                                                                                           |
| Classificazione del rumore:             | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                          |