

OMNITRONIC Set WMT-2M UHF Transmitter + 2x WMR-2M UHF Receiver

UHF Transmitter including 2x UHF Receiver

Art.n.: 2000699

GTIN: 4026397177961



L'articolo non è più disponibile.

Features :

OMNITRONIC WMT-2M UHF Transmitter, mono

Wireless mono audio transmission system, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Wireless audio transmission system with UHF PLL technology
- For wireless transmission of audio line and microphone signals with one transmitter and one or more receivers
- Compatible with wireless modules and microphones of the MOM and DAD series
- 16 channels selectable
- Supports operation and simultaneous charging
- Robust metal fixing clip
- WM-2M camera tripod optional
- Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Trasmettitore

- Batteria sostituibile senza attrezzi
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 50m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa

Dotazione della fornitura

- 1 x Trasmettitore, 1 x microfono, 1 x Cavo USB, 1 x cavi jack, 1 x adattatore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

OMNITRONIC WMR-2M UHF Receiver, mono

Wireless mono audio transmission system, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Logistica

EAN / GTIN: 4026397177961

Peso : 0,50 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

- Wireless audio transmission system with UHF PLL technology
 - For wireless transmission of audio line and microphone signals with one transmitter and one or more receivers
 - Compatible with wireless modules and microphones of the MOM and DAD series
 - 16 channels selectable
 - Audio line output and earphone connection via 3.5 mm jack
 - Supports operation and simultaneous charging
 - Robust metal fixing clip
 - WM-2M camera tripod optional
 - Batteria sostituibile senza attrezzi
 - Carica automatica integrata e indicatore di stato
 - Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
 - Portata fino a 50m
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Dotazione della fornitura**
- 1 x ricevitore, 1 x cavi jack, 1 x Cavo USB, 1 x adattatore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso: 0,42 kg

OMNITRONIC WMT-2M UHF Transmitter, mono

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Sistema parallelo:	Massima 4 Trasmettitore
Controlli:	Regolatore volume
Peso:	0,15 kg
Tipo:	Trasmettitore tascabile
Alimentazione elettrica:	O 5V DC 3V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Massima:	Fino a 50m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze commutabili
Onda pilota:	32,768 kHz
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli

Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso

Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,7 cm Profondità: 3,0 cm Altezza: 11,2 cm
Peso:	0,08 kg
Tipo:	Microfono lavalier
Allacciamento elettrico:	Tramite Mini XLR (F) a 3 poli
Tipo di capsula:	Condensatore

OMNITRONIC WMR-2M UHF Receiver, mono

Tipo:	Trasmissione audio
Alimentazione elettrica:	3V DC O 5V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>80 dB
Massima:	Fino a 50m
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,01 %
Sistema parallelo:	Massima 4 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili
Onda pilota:	32,768 kHz
Controlli:	, Selettore di frequenza, Regolatore volume
LED di stato:	Power, Segnale
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso 0,75 V Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (mono) da 3,5 mm versione da incasso 1 V
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,7 cm Profondità: 3,0 cm Altezza: 11,2 cm
Peso:	0,13 kg
Peso:	0,08 kg