

EUROLITE Set LED KLS-902 + Controller + STV-40S-WOT Steel stand

KLS incl. DMX lighting desk, DMX transmitter, miniature DMX transceiver and steel stand

Art.n.: 20000720

GTIN: 4026397340846



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Punti di montaggio e uscite di corrente per dispositivi aggiuntivi
- 5 LED 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Scelta di programma
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
- With a beam angle of 16°
- Perno TV
- Con staffa omega
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- <h2 class="featureSatz">Pannello luminoso DMX con controllo innovativo per proiettori a LED</h2>Facile controllo dei proiettori a LED con un massimo di 6 colori, barre luminose compatte e semplici effetti di luce
- Per 8 dispositivi o gruppi di dispositivi, con un massimo di 4 segmenti ciascuno
- Veloce e facile da programmare
- Altri dispositivi possono essere facilmente aggiunti manualmente
- 8 effetti di colore selezionabili direttamente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397340846

Peso : 23,50 kg

Lunghezza : 1.35 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.58 m

Merci voluminose

- Tre canali aggiuntivi possono essere patchati liberamente per dispositivo (ad esempio per i movimenti)
- Selezione e simulazione della ruota dei colori
- 24 spazi di memoria per accordature e luci in movimento
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Può inviare fino a 240 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
- Controllabile via DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio
- <h2 class="featureSatz">Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz</h2>Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB
- <h2 class="featureSatz">Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom</h2>Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- <p>EUROLITE STV-40S-WOT Treppiede in acciaio
- <h2 class="featureSatz">Treppiede in acciaio senza traversa, capacità di carico massima 18 kg, altezza massima 340 cm</h2>Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Fissaggio del tubo telescopico tramite coppiglia di sicurezza
- Complies with DIN 15560-27 and DIN EN ISO 12100-2
- Regolabile in altezza
- Perno TV

Dati tecnici :

Peso: 20,41 kg

EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	2 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso 1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Fusibile di uscita di rete per canale:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 7 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; pedaliera senza fili (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; Light J; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Staffa omega
Misure:	Larghezza: 108 cm Profondità: 6 cm Altezza: 28 cm
Peso:	9,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
--------------------------	--

Potenza totale installata:	7,2 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 24 scenes/chases distributed over 1 page/s
Canali DMX:	Uscita 240
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via RCA (F) versione da incasso; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 13,35 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Alimentazione elettrica:	5V DC
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

EUROLITE STV-40S-WOT Treppiede in acciaio

Portata massima:	18 kg
Norma:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Altezza:	Maximum: 340 cm above 2 sections Minimum: 150 cm
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Colore:	Nero
Dimensioni di trasporto:	159 cm x 18 cm x 15 cm
Superficie espositiva:	Ø 120 cm
Peso:	8,20 kg

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED KLS-902 Next Set di luci compatte

1 x Effetto luce
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
2 x staffa omega
1 x dichiarazione di conformità
4 x vite a testa zigrinata
1 x borsa

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Controller
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità
1 x alimentatore esterno
1 x Cavo USB

1 x EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità

1 x EUROLITE STV-40S-WOT Treppiede in acciaio

1 x treppiede
1 x Manuale d'uso