

EUROLITE Set 2x LED TMH-S90 + custodia

2 teste mobili a LED con flightcase con ruote

Art.n.: 20000743

GTIN: 4026397681802



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-S90 Spot a testa mobile
- <h2 class="featureSatz">Spot a testa mobile a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica e rotante, prisma e messa a fuoco</h2>Prisma rotante a 3 facce a velocità variabile
- 1 LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 5 Gobo, 1 Gobo multicolor e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397681802

Peso : 23,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.37 m

Merci voluminose

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>Per una protezione ottimale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco; 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Ruote girevoli

Dati tecnici :

Peso:	25,55 kg
-------	----------

EUROLITE LED TMH-S90 Spot a testa mobile

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 15 Hz
Attrezzature:	Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 5 Gobo, 1 Gobo multicolor e aperto Diametro esterno 21,8mm Diametro immagine 16mm Effetto Shake Gobo intercambiabili

	Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	15600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 52772 lx, 3m: 6198 lx, 6m: 1543 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,0 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 35,0 cm
Peso:	6,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco; serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	20 cm x 26 cm x 37 cm
Vano accessori:	9,5 cm x 26 cm x 37 cm
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 31 cm Altezza: 54 cm
Peso:	13,15 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza