



## Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 96 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)<BR>32 Segmenti controllabili singolarmente
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- <p>MADRIX Software 5 licenza start
- <h2 class="featureSatz">Licenza MADRIX 5 "start"</h2>Include 1 licenza "start" per il software MADRIX 5
- Richiede necessariamente una MADRIX KEY valida, metallica e vuota
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397684476  
Peso : 28,00 kg  
Lunghezza : 0.00 m  
Larghezza : 0.00 m  
Altezza : 0.00 m

- <p>MADRIX KEY
- <h2 class="featureSatz">MADRIX 5 KEY - senza licenza</h2>Include una MADRIX KEY vuota
- Richiede una licenza corrispondente per MADRIX 5 per sbloccare le funzionalità o l'output per il software
- The device can be connected via USB to the PC
- Made in Germany
- <p>EUROLITE Art-Net/DMX Node 1
- <h2 class="featureSatz">LED controller and Art-Net/DMX converter</h2>Compact LED controller for controlling RGB and RGBA/RGBW LEDs via Art-Net and DMX
- Converts standard DMX512 signals and Art-Net data to PWM signals for driving LEDs
- For use with the digital LED pixel strip (item 50530200)
- Applicable as standard Art-Net/DMX converter for 1 DMX512 universe (512 channels)
- DMX input and parallel DMX output for serial connection via XLR connectors
- Ethernet port: 2 x RJ45, 10/100 Mbps
- Stand-alone operation possible with 16 built-in light programs
- 2 x 8-digit LCD screen for menu settings
- Terminals for connecting the LEDs
- Powered via included PSU
- Rugged black metal housing
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via Art-Net
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC

## Dati tecnici :

---

Peso: 22,00 kg

---

### EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	96 x SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,25 - 11 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8; 48; 96
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica; Metallo

Misure:	Lunghezza: 99,9 cm Larghezza: 5,9 cm Altezza: 15,3 cm
Peso:	2,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø12mm; 1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **MADRIX Software 5 licenza start**

Canali DMX:	Uscita 1024
Peso:	0,00 kg
Sistema operativo:	Win 7, Win 8, Win 10,

#### **MADRIX KEY**

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Collegamento USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Peso:	0,07 kg

#### **EUROLITE Art-Net/DMX Node 1**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Uscita di corrente:	Morsetto a vite
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	Art-Net
PC connect:	Via RJ-45 (F) versione da incasso
Misure:	Larghezza: 15,3 cm Profondità: 9 cm Altezza: 3,7 cm

Peso:

0,47 kg

---

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **10 x EUROLITE LED PT-100/32 Tubo Pixel DMX**

- 1 x Effetto Luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso

#### **2 x EUROLITE Art-Net/DMX Node 1**

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x cavi adattatori
- 1 x Manuale d'uso