

PSSO Set WISE TWO + 2x Dyn. wireless microphone 638-668MHz

Ricevitore radio True Diversity senza registrazione con 2 radiomicrofoni dinamici

Art.n.: 2000773

GTIN: 4026397685480

**Features :**

- Ricevitore radio multifrequenza professionale con tecnologia True Diversity per l'uso sul palco
- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- Adatto per grandi impianti multicanale
- 100 canali di preset in 10 gruppi di canali
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Impostazione automatica della frequenza
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Jog dial multifunzionale per la guida del menu
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Commutazione mic/line
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con uno splitter per antenna esterno
- 2 ricevitori azionabili tramite un alimentatore
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 26 trasmettitori in 3 bande possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore; centri sportivipalestre; Concerti/FOH's
- <p>PSSO Dynamic Wireless Microphone 638-668MHz
- <h2 class="featureSatz">Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL</h2>Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento in alluminio robusto ed ergonomico

Logistica

EAN / GTIN: 4026397685480

Peso : 3,55 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

- Componenti di alta qualità e caratteristiche ben studiate garantiscono le migliori prestazioni e un'elevata affidabilità
- ISync a 2,4 GHz - sincronizzazione e monitoraggio convenienti in tempo reale
- Nome utente e colore di visualizzazione modificabili
- Potenza di uscita RF commutabile
- Livello di guadagno regolabile
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 638 - 668 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Multicolore Schermo LCD

Dati tecnici :

Peso: 3,53 kg

PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo: | Ricevitore |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15V DC 1500 mA |
| Potenza totale installata: | 8 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 2 |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >96 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,1 % a 1 kHz |
| Gain: | Microfono -32 dB a +4 dB Uscita: -32 dB a +4 dB |
| Massima: | Fino a 60m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 638 - 668 MHz |
| Diversity: | True Diversity |
| Sistema parallelo: | Massima 26 Trasmettitore in 3 bande |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 100 frequenze commutabili In 10 groups Frequenze scansionabili automaticamente |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Encoder |
| Collegamenti: | Antenna via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso Uscita: mic/line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: mic/line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso |

| | |
|---------------------------|--|
| | Uscita: per collegamento a cascata via 2 x BNC (F) |
| Canali: | Canale del microfono: 2 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack |
| Interruttore: | Interruttore low-cut |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | , Firmware aggiornabile |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Misure: | Larghezza: 48 cm Profondità: 27 cm Altezza: 4,3 cm |
| Peso: | 2,80 kg |

PSSO WISE Dynamic Wireless Microphone 638-668MHz

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo: | Trasmettitore |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Gain: | -32 dB a +4 dB |
| Massima: | Fino a 60m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 638 - 668 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW; 30 mW; 50 mW |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | Frequenze commutabili |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Menu, Pulsanti di navigazione |
| Codice colore: | Indicatore di colore e nome regolabili |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 26,5 cm Diametro: Ø 5,2 cm |
| Peso: | 0,37 kg |

Contenuto della confezione:

1 x PSSO WISE TWO 2-Channel True Diversity Receiver 638-668MHz

- 1 x ricevitore
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 3 x Antenna
- 2 x Cavi BNC
- 1 x cavi jack
- 4 x piede
- 2 x Supporto
- 2 x paravento
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

2 x PSSO WISE Dynamic Wireless Microphone 638-668MHz

1 x microfono

1 x Manuale d'uso

1 x dichiarazione di conformità