



Features :

EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Handy scanner with 30 W COB LED, gobo and color wheel

- Design compatto
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board)
- Positioning within
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397688863

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-150

PRO flightcase for 2 x LED TSL-150

- For optimal security
- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 16,32 kg

EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 65 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Fusibile di protezione del dispositivo: 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 1 x 30 W COB (chip-on-board)

Attrezzature: Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco manuale

Generazione del colore: Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni

Gobo: Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Diametro esterno 14mm
Diametro immagine 10mm
Gobo intercambiabili
Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Effetto Shake

Canali DMX: 10

Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Raffreddamento: Ventola

Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 9123 lx, 3m: 955 lx, 6m: 149 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 16,0 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 33,0 cm
Peso:	3,16 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-150

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	21,5 cm x 24,5 cm x 27 cm
Vano accessori:	11,5 cm x 24,5 cm x
Dimensioni interne:	54,5 cm x 24,5 cm x
Misure:	Larghezza: 61 cm Profondità: 29 cm Altezza: 42,5 cm
Peso:	10,00 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Staffa di montaggio
- 2 x viti