



Features :

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Proiettore a batteria IP65 con LED RGBWA+UV, QuickDMX, filtro antigelo e telecomando IR

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Durata di funzionamento fino a 26h a seconda del programma utilizzato
- 14 LED 10 W 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Variable color temperature 2700 K - 8000 K
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- batteria**
- Senza fili, flessibile e versatile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689235

Peso : 60,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 51,60 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato Tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 26h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	14 x 10 W 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Filtro antigelo
Canali DMX:	2; 3; 6-1; 6-2; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; QuickDMX
Fixtures disponibili per:	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio

Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15° 27° 30° 60°
Temperatura colore:	2700K - 8000K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 31,7 cm Profondità: 22,7 cm Altezza: 37,0 cm
Peso:	7,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø4mm
Materiale:	Plastica, 2 mm
Misure:	Diametro: Ø 20,5 cm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 con rotelle

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	27 cm x 27 cm x 28 cm
Vano accessori:	10 cm x 56 cm x 28 cm

Dimensioni interne:	65 cm x 55 cm x 30,5 cm
Misure:	Lunghezza: 71 cm Larghezza: 60 cm Altezza: 53 cm
Peso:	20,20 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavi XLR
- 3 x Filtro antigelo
- 1 x telecomando
- 2 x viti
- 1 x Manuale d'uso