

## EUROLITE Set DIY LED THA-20PC TRC + Multi adapter, 3 phases, black

DIY set for connection to 3-phase track systems

Art.n.: 2000830

GTIN: 4026397689310



### Features :

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Funzionamento silenzioso
- With a beam angle of 17°
- Senza sfarfallio
- 1 LED 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico
- Controllabile via stand-alone
- Con staffa di montaggio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black
- <h2 class="featureSatz">Multi adapter with data bus option</h2>For 3~ circuit track
- Prepared for data bus contacts (data bus contact with SELV safety chip, part no. 99-698-0)
- Screw termination, approved for 6 A inductive / 6 A ohmic up to 250 V
- With earth contact, circuit selection by turnkey switch and optional neutral position during operation
- Due to double mechanical locking perfect track fixing even when using heavy spotlights
- Maximum load up to 5 kg, or 10 kg when using retaining collar 99-066-x
- Made in Germany

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397689310

Peso : 3,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.28 m

## Dati tecnici :

---

Peso: 2,29 kg

---

### EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	22 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 17 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17° Filtro antigelo 19° Filtro antigelo 26°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	36° Filtro antigelo 40° Filtro antigelo 53°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso
Assorbimento nel proiettore:	10 cm x 10 cm
Misure:	Lunghezza: 21,5 cm Larghezza: 14,5 cm Profondità: 21 cm
Peso:	2,23 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Materiale:	Alluminio, 1 mm; Metallo
Diametro anello:	Esterno: 99 mm Interno: 80 mm

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø4mm
Materiale:	Alluminio, 0,8 mm
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 9,9 cm Altezza: 9,9 cm Diametro: Ø 8 cm
Materiale:	Plastica
Colore:	Lattiginoso
Misure:	Larghezza: 0,2 cm Diametro: Ø 8 cm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Colore:	Oro
Misure:	Profondità: 1,3 cm Diametro: Ø 8,2 cm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **EUTRAC Multi adapter, 3 phases, black**

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore speciale versione da incasso
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Peso:	0,05 kg

#### **EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black**

Peso:	0,01 kg
-------	---------

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x EUROLITE LED THA-20PC TRC Spot teatrale nero**

- 1 x Proiettori
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro
- 2 x Filtro antigelo
- 1 x anello
- 2 x anello di bloccaggio della lampada
- 1 x Manuale d'uso

##### **1 x EUTRAC Retaining collar for multi adapter Ø10,5mm/ Ø13,5mm black**

- 1 x chiusura a vite