

EUROLITE Set 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk + Charger + Case

Art.n.: 20000834 GTIN: 4026397689617









L'articolo non è più disponibile.

Features : Logistica

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

Peso : 14,00 kg
Battery-powered pinspot with magnetic base, 15 W 4in1 LED, QuickDMX, frost filter and IR remote control
Lunghezza : 0.70 m

- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 potente LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Bilanciamento del bianco regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX
- Già pre-programmato con LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo OLED
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK

EAN / GTIN: 4026397689617

Lunghezza : 0.70 m Larghezza : 0.27 m Altezza : 0.52 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Custodia per cassa

- Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3Dotazione della fornitura

- 1 x caricabatterie, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi adattatori

Dati tecnici :		
Peso:	11,68 kg	

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz	
	12,6V DC 200 mA	
Potenza totale installata:	25 W	
Grado di protezione:	IP20	
Classe di protezione:	CL III	
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato	
	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh	
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato	
	Tempo di ricarica 3,5h	
Tipo di lampada:	Lampada a LED	
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)	
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz	
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11	
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva	
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX	

Pre-programmato con:	LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 11,1 cm Profondità: 7,8 cm Altezza: 17,5 cm
Peso:	1,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	

domestici

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Prodotto speciale:

Destinazione d'uso:

Telaio in alluminio:	20 mm	
Manico pieghevole:	1 Pezzo	
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo	
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo	
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma	
Materiale:	Legno multistrato di betulla	
Colore:	Nero; marrone scuro, laminato	
Vano accessori:	9,8 cm x 25,5 cm x 7 cm	
Dimensioni interne:	30,5 cm x 52 cm x 15 cm	
Vano portautensili:	14,5 cm x 11,5 cm x 12 cm	
Spessore del materiale:	7 mm	
Misure:	Larghezza: 33,2 cm	
	Profondità: 55 cm	
	Altezza: 22 cm	
Peso:	5,80 kg	

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Non destinato all'illuminazione di ambienti

Illuminazione per effetti speciali

12,6V DC 6000 mA

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Uscita di corrente:	4 x connettore cavo (F)
Peso:	0,49 kg