



Prezzo di listino: 1962.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Inseguitore con LED bianco freddo da 160 W per distanze piccole e medie

- Comodo controllo tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 potente LED 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico; Filtro di correzione CTO regolabile
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio
- Suitable for a range of use from to 20 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 1 x chiave a brugola

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690651

Peso : 27,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 con rotelle

- , marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma

- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso: 23,55 kg

EUROLITE LED SL-160 Search Light

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 230 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Attrezzature: | Messa a fuoco manuale; iride in continuo |
| Generazione del colore: | Color wheel with 5 dichroic filters plus open |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone |
| Angolazione del fascio di luce: | 10° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 10° |
| Temperatura colore: | 3200K; 4500K; 5600K |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio pressofuso; Metallo |
| Campo di applicazione: | - 20m |
| Misure: | Lunghezza: 60 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 31,5 cm |
| Peso: | 9,85 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,4 m |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm |
| Materiale: | Alluminio pressofuso, 4 mm |
| Colore: | Nero, opaco |

Chiave a brugola

| | |
|---------------------|---|
| Materiale: | Acciaio |
| Colore: | Argento |
| Misure: | Lunghezza: 8,5 cm Larghezza: 0,6 cm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 con rotelle

| | |
|-------------------------|--|
| Carico massimo: | 50 kg |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Dimensioni interne: | 60 cm x 34 cm x 25,5 cm |
| Vano portautensili: | 60 cm x 19 cm x 25,5 cm |
| Misure: | Lunghezza: 69,5 cm Larghezza: 35,5 cm Altezza: 47 cm |
| Peso: | 13,70 kg |