



### Features :

#### EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight con 7 LED 4in1 x 8 W, ricetrasmittitore QuickDMX, filtro antigelo e telecomando IR

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 17h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 7 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco regolabile
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Tinta unita Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694994

Peso : 25,00 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.45 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### **ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX**

Custodia per cassa

- Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 6 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 21,00 kg

---

### **EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile montato
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 17h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX

---

Fixtures disponibili per: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4;  
LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY  
OPERATOR DELUXE; Light 'J; Light Captain;  
EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 13,8 cm Profondità: 16,7 cm Altezza: 18,9 cm
Peso:	3,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX**

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 6 mm; Legno lamellare incollato multistrato
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	45 cm x 36 cm x 20 cm
Vano portautensili:	16 cm x 14,5 cm x 18 cm
Misure:	Larghezza: 49 cm Profondità: 40 cm Altezza: 27 cm
Peso:	6,60 kg

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Filtro antigelo  
2 x vite a testa zigrinata  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x Manuale d'uso