



### Features :

#### EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V

Striscia LED flessibile con LED RGB e bianco caldo

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori diritti e flessibili disponibili come accessori
- 300 LED SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via System Controller
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

#### EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller

4-channel wireless LED controller with remote control for RGB/W and dual white

- User-friendly LED controller with 4 zones (4 x 6A) and remote control
- Controls single- and multi-colored (CW+WW, RGB, RGBW) LED strips (12-24 V) as desired
- Grazie all'innovativa tecnologia wireless, è possibile comandare con grande facilità e comodità i controller multipli in modo sincronizzato e asincrono tramite un solo telecomando
- Sequenze di colore sincronizzate anche per ore con più controller con diversi tipi di LED

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397695007

Peso : 1,50 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

- Eccellente trasmissione del segnale a 2,4 GHz - nessuna differenza percettibile rispetto a un sistema cablato
  - Tutti i controller si collegano tra loro e consentono lunghe distanze
  - No visible contact between remote control and controller required
  - Any number of controllers possible in 4 zones
  - Selezione del colore tramite una ruota dei colori sensibile al tatto
  - La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
  - Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
  - 8 programmi di spettacolo integrati
- telecomando**
- Portata fino a 20m

#### **EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67**

Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 5 A

- Input voltage AC 100-240 V
- Noise filter
- Adatto per uso esterno IP67

#### **Dati tecnici :**

---

Peso: 0,91 kg

---

#### **EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V**

Alimentazione elettrica:	24V DC
Potenza totale installata:	67 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,15 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	300 x SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	System Controller
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Lampade/Metri:	60 Pezzo
Prestazioni/Metri:	13,4 W
Lampade/Tubo:	300 Pezzo
Distanza tra le lampade:	16 mm
Marcatura di taglio:	10 cm
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1,2 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Classe di efficienza energetica (A - G): G

---

#### **EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller**

Peso:	0,19 kg
Alimentazione elettrica:	12/24V DC
Potenza totale installata:	Massimo 576 W 24 V DC 144 W 24 V DC per canale Massimo 288 W 12 V DC 72 W 12 V DC per canale
Corrente in uscita:	Max. 4 x 6 A per canale
Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Misure:	Lunghezza: 16 cm Larghezza: 4,6 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,19 kg
Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese presente
Massima:	Fino a 20m
Misure:	Lunghezza: 16,4 cm Larghezza: 4,5 cm Altezza: 2,6 cm
Peso:	0,1 kg

#### **EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP67
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,2 m
Uscita di corrente:	Estremità dei cavi aperte
Colore della custodia:	Bianco opaco
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Cortocircuito; surriscaldamento
Uscita:	24 V DC, stabilized; 5 A;
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 20 cm Larghezza: 5,2 cm Altezza: 3,7 cm
Peso:	0,58 kg

#### **Contenuto della confezione:**

---

##### **1 x EUROLITE LED Strip 300 5m RGBWW 24V**

- 1 x Lampadina
- 1 x Manuale d'uso

**1 x EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Controller**

1 x Controller  
1 x telecomando  
1 x Manuale d'uso  
2 x Pila  
1 x dichiarazione di conformità  
1 x Supporto  
4 x viti

**1 x EUROLITE Electronic Transformer, 24V, 5A, IP67**

1 x alimentatore esterno