



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TSL-1000 Scan MK2
- <h2 class="featureSatz">Scanner con LED da 100 W, Gobo rotanti, prisma a 3 facce, ruota dei colori e messa a fuoco del motore</h2>Nota: i programmi macro del modello precedente (n. 51786122) non sono identici, pertanto il funzionamento master/slave sincrono non è garantito con questi dispositivi.
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 160° PAN, 50° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397705683

Peso : 25,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Occhiello per corda di sicurezza**
- Filettatura M6
 - <p>ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-1000 con funzione trolley
 - <h2 class="featureSatz">Trolley case, PRO version</h2>High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm,
 - Interior with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
 - 3 maniglie pieghevoli cromate
 - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
 - 2 Serrature a farfalla di alta qualità
 - Funzione trolley
 - Hardware di marca
 - Made in Europe
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	21,60 kg
-------	----------

EUROLITE LED TSL-1000 Scan MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 4 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	50° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	160° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 23,9mm Diametro immagine 18mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo

Canali DMX:	10; 15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Temperatura colore:	8000K
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 35679 lx, 3m: 4265 lx, 6m: 1055 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo OLED
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Metallo; Plastica
Misure:	Larghezza: 25,1 cm Profondità: 14,1 cm Altezza: 37,7 cm
Peso:	5,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Materiale:	Metallo
Diametro anello:	Esterno: 23 mm Interno: 11 mm
Filettatura:	Filettatura M6
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-1000 con funzione trolley

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	3 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm
Vano accessori:	44 cm x 7 cm x 13 cm

Vano portautensili:	36 cm x 25,5 cm x 13 cm
Dimensioni interne:	86,5 cm x 32,5 cm x 13 cm
Peso:	10,10 kg

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Occhiello per corda di sicurezza
1 x Manuale d'uso