



Features :

- Positioning within
- <p>EUROLITE LED TMH-H90 Spot/wash a testa mobile Hybrid COB
- <h2 class="featureSatz">Wash/spot a testa mobile Hybrid a LED con ruota dei colori, ruota Gobo statica e rotante, prisma e messa a fuoco</h2>Spot luminosa e wash in un unico dispositivo
- 1 LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 6 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 3

Logistica

EAN / GTIN: 4026397163957

Peso : 29,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 13°
- Multicolore Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>Per una protezione ottimale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco; 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Ruote girevoli

Dati tecnici :

Peso:	26,15 kg
-------	----------

EUROLITE LED TMH-H90 Spot/wash a testa mobile Hybrid COB

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) 6 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 22 Hz
Attrezzature:	Prisma 3 volte; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto

	Diametro esterno 21,8mm Diametro immagine 16mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	25
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	29300 Hz
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 13° Effetto wash 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto wash 38°
Illuminamento in lux (lx):	Spot bianco freddo (CW) 1m: 49373 lx, 3m: 6186 lx, 6m: 1606 lx Effetto wash rosso (R) 1m: 974 lx, 3m: 101 lx, 6m: 26 lx Effetto wash verde (G) 1m: 2008 lx, 3m: 244 lx, 6m: 66 lx Effetto wash blu (B) 1m: 518 lx, 3m: 49 lx, 6m: 13 lx Effetto wash bianco freddo (CW) 1m: 2527 lx, 3m: 257 lx, 6m: 69 lx Effetto wash ambra (A) 1m: 733 lx, 3m: 83 lx, 6m: 21 lx Effetto wash ultravioletto (UV) 1m: 16 lx, 3m: 2 lx, 6m: 1 lx Effetto wash tutti 1m: 5885 lx, 3m: 703 lx, 6m: 184 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 25,0 cm Profondità: 22,0 cm Altezza: 36,0 cm
Peso:	6,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-S90/H90/B90

Carico massimo:	50 kg
-----------------	-------

Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco; serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	20 cm x 26 cm x 37 cm
Vano accessori:	9,5 cm x 26 cm x 37 cm
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 31 cm Altezza: 54 cm
Peso:	13,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x staffa omega
 1 x Occhiello per corda di sicurezza