



Features :

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

Uplight a batteria IP65 con LED RGBW, QuickDMX e telecomando IR

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato
- 4 LED 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710908

Peso : 32,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6 mm, marrone scuro
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 22mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 26,70 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile montato Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T- Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 4 x 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,5 - 19 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 2900 Hz |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Angolazione del fascio di luce: | 16° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 16° |

| | |
|---|--|
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 32 |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Misure: | Larghezza: 19,00 cm Profondità: 15,50 cm Altezza: 23,25 cm |
| Peso: | 4,50 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 50 kg |
| Telaio in alluminio: | 22 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 1 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 6 mm, laminato |
| Colore: | Marrone scuro |
| Vano portautensili: | 18 cm x 18,5 cm x 23 cm |
| Vano accessori: | 10 cm x 40 cm x 24 cm |
| Misure: | Larghezza: 52 cm Profondità: 43 cm Altezza: 30 cm |
| Peso: | 8,70 kg |

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
2 x Pila

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 Entry/IP UP-4 Entry

1 x custodia