# OMNITRONIC Set WAMS-65BT + batteria + borsa per il trasporto

**Art.n.: 20000946**
GTIN: 4026397713510

## Prezzo di listino: 213.01 €

incl. 19% IVA

## Features :

**OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili**

PA portatile 6,5" con radiomicrofono, lettore audio, Bluetooth e 40 W di potenza di picco

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 40 watt di potenza
- Mixer di potenza a 4 canali
- Sistema Bass reflex a 2 vie
- Slot per schede SD e porta USB
- 1 ingresso microfono (XLR) con effetto riverbero regolabile
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- Amplificatore in classe D ad alta efficienza e risparmio di batteria
- Regolatore del suono e regolatore master
- Carica automatica integrata
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti

**batteria**

- La batteria deve essere ordinata separatamente
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 4h

**audioplayer**

- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397713510
Peso : 7,00 kg
Lunghezza : 0.00 m
Larghezza : 0.00 m
Altezza : 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**microfono**
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 30m

**telecomando**
- Portata fino a 10m

**Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x microfono, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

**Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo

**OMNITRONIC WAMS-65BT Borsa per il trasporto di altoparlanti**

Custodia protettiva per WAMS-65BT

- Tessuto sintetico nero resistente
- Parte anteriore in tessuto a rete insonorizzato
- La cassa può rimanere nella custodia protettiva durante il funzionamento
- Apertura per supporto alto per cassa
- With 2 Tasche esterne

**Dotazione della fornitura**
- 1 x borsa

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 5,66 kg |

**OMNITRONIC WAMS-65BT Sistema PA senza fili**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>O<br>12V DC |
| Potenza totale installata: | 60 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 40 W RMS |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)<br>Pila/Batteria ricaricabile (non in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 62 - 18000 Hz |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz |
| Deviazione della portante: | 865 MHz |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 % |
| Selezione frequenza: | Frequenze uniche |
| Colore della custodia: | Nero |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Sistema di registrazione: | Flangia: Ø 35mm |
| Commutazione: | Class D |
| Controlli: | Regolatore dell'effetto eco, audioplayer |
| LED di stato: | Power, Peak, ON AIR, Segnale, Indicatore del livello di carica |
| Collegamenti: | Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Canali: | Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola<br>Canale di ingresso: 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola<br>Canale di ingresso: 1 x Stereo via audioplayer, channel control via manopola<br>Canale di ingresso: 1 x Mono via radio, channel control via manopola<br>Uscita master: 1 x Mono, channel control via manopola, Regolazione del suono EQ |
| Altoparlante: | 1 x 6,5" Woofer<br>1 x 1" tweeter |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta; sistema PA senza fili |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Materiale: | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 23,5 cm<br>Profondità: 22 cm<br>Altezza: 35 cm |
| Peso: | 4,15 kg |
| Microfono | |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 2 x Mignon (AA)  (non in dotazione) |
| Massima: | Fino a 30m |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW |
| Modulazione: | FM |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Lunghezza: 26 cm<br>Diametro: Ø 4 cm |
| Peso: | 0,115 kg |
| Audioplayer | |
| Attivazione: | Bluetooth; Telecomando IR |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | Omnitronic |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Massima: | Bluetooth: fino a 10m |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Banda di frequenza: | 2.4 GHz |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Formato musicale: | MP3, WAV |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32) |
| Telecomando | |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Pila: | 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Massima: | Fino a 10m |
| Batteria | |
| Tipo di batteria: | 1 x Piombo 12 V, 2900 mAh, |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 4h<br>Tempo di ricarica 4h |

**Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

| | |
|---|---|
| Peso: | 1,094 kg |

**OMNITRONIC WAMS-65BT Borsa per il trasporto di altoparlanti**

| | |
|---|---|
| Colore: | Nero |
| Peso: | 0,42 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.