



### Features :

#### EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

Luce wash con 19 potenti LED da 15 W (4in1), zoom motorizzato e alloggiamento bianco

- 19 LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>3 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 630° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° - 40°
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397716382

Peso : 33,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

## ROADINGER Flightcase PRO 2x LED TMH-X4

Custodia per cassa, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With 1 Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Peso: 28,64 kg

### EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:           | 225 W                                                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                         |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                         | 19 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                            |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                        |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                        |
| Attrezzature:                        | Zoom motorizzato                                                                                                                                                                                    |
| Canali DMX:                          | 16; 24                                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                        | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                          | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                      | Ventola termoregolata nella testa<br>Ventola nella base                                                                                                                                             |
| Attivazione:                         | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:            | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                            |
| Proiezione:                          | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angolazione del fascio di luce:                 | 1° - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 1 - 25°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8 - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng rosso (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx<br>Eng verde (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx<br>Eng blu (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx<br>Eng bianco freddo (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx<br>Eng tutti 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx<br>Larghezza rosso (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx<br>Larghezza verde (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx<br>Larghezza blu (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx<br>Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx<br>Larghezza tutti 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx |
| Colore della custodia:                          | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                         | Larghezza: 30,5 cm<br>Profondità: 20,0 cm<br>Altezza: 40,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso:                                           | 8,62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### ROADINGER Flightcase PRO 2x LED TMH-X4

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                            |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                            |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                          |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                          |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                    |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                                |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm; Legno multistrato di betulla |
| Colore:                 | Nero, laminato; marrone scuro, laminato                          |
| Dimensioni interne:     | 58 cm x 33,5 cm                                                  |
| Vano portautensili:     | 24 cm x 23 cm x 33,5 cm                                          |
| Vano centrale:          | 10 cm x                                                          |
| Misure:                 | Larghezza: 72 cm<br>Profondità: 46 cm<br>Altezza: 41 cm          |
| Peso:                   | 11,40 kg                                                         |

#### Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x staffa omega