



Features :

EUROLITE LED PFR-50 WW Spot Fresnel

Proiettori compatti con LED COB da 20 W, zoom manuale, resa cromatica (CRI) >95

- Con lente di Fresnel
- 1 LED 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX (opzionale); funzione master/slave (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 40°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50

Unità di controllo con interfaccia DMX per EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Completa il proiettore con una piena funzionalità DMX
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397581522

Peso : 3,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Dati tecnici :

Peso: 2,06 kg

EUROLITE LED PFR-50 WW Spot Fresnel

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 48 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | Connettore a vite a 3 poli (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX (opzionale); funzione master/slave (opzionale) |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° - 40° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11 - 30° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 21 - 40° |
| Temperatura colore: | 3100K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 96 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng bianco caldo (WW) 1m: 20302 lx, 3m: 2529 lx, 6m: 667 lx Larghezza bianco caldo (WW) 1m: 5751 lx, 3m: 748 lx, 6m: 207 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Materiale: | Plastica; Alluminio |
| Assorbimento nel proiettore: | Ø 11 cm |
| Misure: | Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 22,0 cm |
| Peso: | 1,94 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm |
| Materiale: | Alluminio, 3 mm |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,4 m |

| | |
|---------------------|---|
| Materiale: | Metallo, 1 mm |
| Diametro anello: | Esterno: 99 mm Interno: 90 mm |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50

| | |
|------------------------|--|
| Grado di protezione: | IP20 |
| Canali DMX: | 2 |
| Attivazione: | DMX; funzione master/slave |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 7,1 cm Profondità: 3,7 cm Altezza: 6,4 cm |
| Peso: | 0,12 kg |

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE LED PFR-50 WW Spot Fresnel

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x connettore
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo USB
- 4 x viti