eurolite®

# EUROLITE Set 4x Multiflood IP 8x10W RGBW Wash + Case

**Art.n.: 20001000**

GTIN: 4026397527698

## Prezzo di listino: 2378.81 €

incl. 19% IVA

## Features :

**EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash**

Washer LED IP65 silenzioso con miscela di colori RGBW, disco diffusore, limitatore ad alette e telecomando IR

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 8 potenti LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; RDM
- Già pre-programmato con Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Architettura; Uso mobile; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; verticale
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

**Dotazione della fornitura**

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397527698

Peso : 55,50 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Filtro antigelo, 1 x staffa omega, 1 x limitatore ad alette, 1 x Pila

**ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 8x10W RGBW Wash**

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 35mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 2 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 50,15 kg |

**EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 80 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 8 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave; Telecomando IR; RDM |
| Pre-programmato con: | Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 10° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 10°<br>Filtro antigelo 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 25°<br>Filtro antigelo 55° |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio<br>Staffa omega |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Antifurto: | KENSINGTON-LOCK |
| Misure: | Lunghezza: 31,9 cm<br>Larghezza: 14 cm<br>Altezza: 24,8 cm |
| Peso: | 6,10 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

**ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 8x10W RGBW Wash**

| | |
|---|---|
| Telaio in alluminio: | 35 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Impugnatura da incasso sul bordo: | 1 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 2 x ruote girevoli with 2 locking brakes<br>4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano portautensili: | 15 cm x 46 cm x 30 cm |
| Vano accessori: | 8,5 cm x 46 cm x 30 cm |
| Spessore del materiale: | 9 mm |
| Misure: | Larghezza: 87,5 cm<br>Profondità: 53 cm<br>Altezza: 55,5 cm |
| Peso: | 25,75 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.