

EUROLITE Set 4x LED TMH-X4 bianco + custodia con rotelle

Art.n.: 20001016 GTIN: 4026397702668







Prezzo di listino: 3806.81 €

incl. 19% IVA

Features:

EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

Luce wash con 19 potenti LED da 15 W (4in1), zoom motorizzato e alloggiamento bianco

- 19 potenti LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
3 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 630° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola nella base
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° 40°
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702668

Peso: 60,50 kg Lunghezza: 0.00 m Larghezza: 0.00 m Altezza: 0.00 m Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X4

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 4 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici:

Peso: 59,85 kg

EUROLITE LED TMH-X4 Zoom wash testa mobile bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	225 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Attrezzature: Canali DMX:	Zoom motorizzato 16; 24
Canali DMX:	16; 24
Canali DMX: Ingresso DMX:	16; 24 XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Canali DMX: Ingresso DMX: Uscita DMX:	16; 24 XLR (M) a 3 poli versione da incasso XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola termoregolata nella testa
Canali DMX: Ingresso DMX: Uscita DMX: Raffreddamento:	16; 24 XLR (M) a 3 poli versione da incasso XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola termoregolata nella testa Ventola nella base Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB
Canali DMX: Ingresso DMX: Uscita DMX: Raffreddamento: Attivazione:	16; 24 XLR (M) a 3 poli versione da incasso XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ventola termoregolata nella testa Ventola nella base Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 40°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2779 lx, 6m: 763 lx Eng verde (G) 3m: 7893 lx, 6m: 1841 lx Eng blu (B) 3m: 1468 lx, 6m: 390 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 9558 lx, 6m: 2468 lx Eng tutti 3m: 19553 lx, 6m: 5001 lx Larghezza rosso (R) 3m: 272 lx, 6m: 73 lx Larghezza verde (G) 3m: 583 lx, 6m: 160 lx Larghezza blu (B) 3m: 117 lx, 6m: 34 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 740 lx, 6m: 211 lx Larghezza tutti 3m: 1568 lx, 6m: 439 lx
Colore della custodia:	Bianco
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 30,5 cm Profondità: 20,0 cm Altezza: 40,0 cm
Peso:	8,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x TMH-X4

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	74 cm x 47 cm x 40 cm
Vano portautensili:	32 cm x 23 cm x 40 cm
Vano accessori:	8 cm x 47 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 80 cm
	Profondità: 53 cm
	Altezza: 55 cm
Peso:	21,50 kg