



**Prezzo di listino: 2854.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

- Spot LED batteria resistente agli agenti atmosferici (IP65) ideale come trusslight o uplight con LED RGBW 3x10 W ad alta luminosità
- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
  - Compatto e luminoso
  - Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
  - Filettatura per l'installazione su traverse
  - Senza fili, flessibile e versatile
  - Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato
  - 3 potenti LED 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco; modalità risparmio energetico
  - Effetto uplight
  - 36 programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 15 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution; RDM
  - Già pre-programmato con Colorchief
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 8°
  - Schermo OLED
  - Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
  - Indicatore del livello di carica
  - Piedini in gomma
  - Adatto per uso esterno IP65

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397089141

Peso : 38,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x Filtro antigelo, 3 x vite a testa zigrinata, 1 x telecomando, 1 x Pila

### **ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX con funzione di ricarica e rotelle**

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 1 Vano accessori
- With 6 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x custodia, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 4 x viti

### **Dati tecnici :**

---

Peso: 35,72 kg

---

### **EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 16,8V 3150 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Lunghezza cavo:	1,5 m rimovibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 10h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3,5h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; Telecomando IR; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by wireless solution; RDM
Pre-programmato con:	Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	16° Filtro antigelo 40°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Filettatura M10
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 13 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 15,3 cm
Peso:	2,24 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 6x AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX con funzione di ricarica e rotelle**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	1,2 m
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Impugnatura da incasso sul bordo:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato

Vano portautensili:	16 cm x 15 cm x 21 cm
Dimensioni interne:	66,5 cm x 46 cm x 21 cm
Vano accessori:	55 cm x 11 cm x 16 cm
Misure:	Lunghezza: 72,00 cm Profondità: 52,00 cm Altezza: 48,30 cm
Peso:	20,85 kg