



Features :

EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving Head Spots

Sistema di illuminazione a LED con 4 teste mobili da 30 W controllabili individualmente

- Traversa con centralina DMX integrata e manico a treppiede
- 4 LED 30 W COB (chip-on-board)
- Positioning within 540° PAN, 180° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Colorchief; Light J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 13°
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739428

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

EUROLITE Soft Bag for LED TMH Bar

Transport bag

- With custodia per accessori nel coperchio
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso: 14,99 kg

EUROLITE LED TMH Bar S120 Moving Head Spots

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 30 W COB (chip-on-board)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento; posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento; posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 14 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	3; 5; 9; 11; 17; 21; 30; 38
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Colorchief; Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio

PWM frequency:	11000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Temperatura colore:	7300K
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 8899 lx, 3m: 856 lx, 6m: 205 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega Tubo: Ø 35mm
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 100,0 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 28,0 cm
Peso:	13,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE Soft Bag for LED TMH Bar

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Colore:	Nero
Dimensioni interne:	100 cm x 26 cm x 12 cm
Misure:	Lunghezza: 114 cm Larghezza: 16,5 cm Altezza: 38 cm
Peso:	1,99 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega
 2 x Occhiello per corda di sicurezza