



Features :

EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

Lampada a pannello controllabile DMX con 576 LED bianchi doppi, presa QuickDMX e limitatore ad alette

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 288 LED 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW)
- 288 LED 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; CRM by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3000 K - 6000 K
- Direct color temperature selection for 69 preset values
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739589

Peso : 47,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With 4 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 6,5 mm, nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso: 45,20 kg

EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	160 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 3,15 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	288 x 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW) 288 x 0,5 W SMD 5730 bianco caldo (WW)
Canali DMX:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; funzione master/slave; stand-alone; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e temperatura colore; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3000K - 6000K regolabile

Indice di resa cromatica (CRI):	93 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 3752 lx, 3m: 453 lx, 6m: 134 lx Bianco caldo (WW) 1m: 3664 lx, 3m: 445 lx, 6m: 132 lx Tutti 1m: 5667 lx, 3m: 690 lx, 6m: 204 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 44 cm Larghezza: 19,8 cm Altezza: 22,3 cm
Peso:	6,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW con rotelle

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 6,5 mm, laminato
Colore:	Nero
Vano portautensili:	22,5 cm x 47 cm x 25 cm
Dimensioni interne:	100 cm x 47 cm x 25 cm
Vano accessori:	7 cm x 47 cm x 25 cm
Misure:	Larghezza: 1,045 m Profondità: 51,5 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	18,90 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo
- 4 x viti a testa zigrinata