



Features :

EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Washer LED IP65 silenzioso con miscela di colori, RGBW, CRMX, disco diffusore, limitatore ad alette, telecomando IR

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 18 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio; funzione master/slave; RDM; stand-alone; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light' J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; Architettura; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397709605

Peso : 85,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; verticale
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 35mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 80,00 kg

EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	170 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso 1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso 1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio; funzione master/slave; RDM; stand-alone; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°

	Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25
	Filtro antigelo 50
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 41 cm Larghezza: 18,4 cm Altezza: 26,9 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX con rotelle

Telaio in alluminio:	35 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Impugnatura da incasso sul bordo:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	19 cm x 51 cm x 36 cm
Vano accessori:	11 cm x 51 cm x 36 cm
Spessore del materiale:	9 mm
Misure:	Larghezza: 105 cm Profondità: 57 cm Altezza: 57 cm
Peso:	30,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Filtro antigelo
 1 x limitatore ad alette
 1 x staffa omega
 1 x telecomando