



Prezzo di listino: 2676.31 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD nero

Flat IP65 spotlight in nero with 81 x 0,2 W 4in1 QCL RGBW LED, QuickDMX transceiver

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Compatto e luminoso
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 81 potenti LED 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Scelta del colore manuale; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; noleggiatore; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 2 x Pila, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397748352

Peso : 24,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

Trolley case

- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Funzione trolley
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

Dati tecnici :

Peso: 19,10 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	81 x 0,2 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 17,2 cm Larghezza: 13,8 cm Profondità: 6,4 cm

Peso:	1,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

Carico massimo:	50 kg
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 4 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Dimensioni interne:	49 cm x 36 cm x 16 cm
Vano portautensili:	17,8 cm x 6,5 cm x 14 cm
Vano accessori:	7,8 cm x 32,7 cm x 18,5 cm
Misure:	Larghezza: 55 cm Profondità: 42 cm Altezza: 26 cm
Peso:	6,30 kg