



Features :

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Weather-proof (IP65) battery powered LED uplight with 10W 4in1 LEDs and QuickDMX

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Filtro antigelo
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Dissolvenza colore Velocità variabile; Cambio colore Velocità variabile; Colori preimpostato; Bilanciamento del bianco regolabile; Scelta di programma manuale; Modulazione di larghezza di impulso; modalità risparmio energetico; Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; static; full on)
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio; con Staffa per il montaggio a terra; con staffa omega
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente

Logistica

EAN / GTIN: 4026397625813

Peso : 40,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso: 33,53 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Attrezzature: | Filtro antigelo |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function |

| | |
|---|--|
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 3000 Hz |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Blackout; hold; static; full on |
| Angolazione del fascio di luce: | 8° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 17° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio Staffa per il montaggio a terra Staffa omega |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Schermo: | Indicatore del livello di carica , Calcolo della durata della batteria |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto SEETRONIC installato |
| Materiale: | Alluminio |
| Antifurto: | KENSINGTON-LOCK |
| Misure: | Larghezza: 17,9 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 19,8 cm |
| Peso: | 4,57 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | Massimo 1150 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile |
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Manico pieghevole: | 4 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Vano portautensili: | 18 cm x 15,5 cm x 14 cm |

| | |
|---------------------|---|
| Vano accessori: | 7 cm x 43 cm x 14 cm |
| Dimensioni interne: | 56 cm x 43 cm x 20 cm |
| Misure: | Larghezza: 60 cm Profondità: 47,5 cm Altezza: 41 cm |
| Peso: | 15,25 kg |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |
| Lunghezza cavo: | 1,2 m rimovibile |

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x Staffa di montaggio
- 2 x viti
- 4 x Rondella
- 1 x staffa omega

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

- 1 x custodia
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 4 x ruote girevoli
- 16 x viti
- 1 x Chiave
- 1 x Manuale d'uso