



Features :

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Flexible LED pixel string

- 6 LED SMD 3535 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
5 Segmenti controllabili singolarmente
- With a beam angle of 360°
- Effetto a matrice
- Senza sfarfallio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; palco; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Control unit for EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

- Series connection of 6 strings per output possible
- Up to 150 pixel balls per bar can be controlled
- 30 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); Art-Net; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); RDM
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- Tinta unita Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397737189

Peso : 9,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Interfaccia
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

MADRIX Software 5 licenza start

Licenza MADRIX 5 "start"

- Include 1 licenza "start" per il software MADRIX 5
- Richiede necessariamente una MADRIX KEY valida, metallica e vuota
- Può inviare fino a 1024 canali DMX
- Compatible with Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- Realizzato in Germania
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - senza licenza

- Include una MADRIX KEY vuota
- Richiede una licenza corrispondente per MADRIX 5 per sbloccare le funzionalità o l'output per il software
- The device can be connected via USB to the PC
- Made in Germany

Dati tecnici :

Peso: 8,28 kg

EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Alimentazione elettrica:	24V DC
Potenza totale installata:	4 W
Grado di protezione:	IP4X
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina speciale
Lunghezza cavo:	0,95 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Numero di luci:	5 Pezzo 20 cm Distanza di 20 cm tra le luci
Tipo di LED:	Each 6 x SMD 3535 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 20 Hz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3500 Hz
Angolazione del fascio di luce:	360°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°

Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 95 cm Diametro: Ø 5,0 cm
Peso:	0,17 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Canali DMX:	3; 5; 7; 10; 15; 19
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); Art-Net; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); RDM
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Collegamento USB:	Type A
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Interfaccia
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 7,7 cm Altezza: 10,7 cm
Peso:	3,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

MADRIX Software 5 licenza start

Canali DMX:	Uscita 1024
Peso:	0,00 kg
Sistema operativo:	Win 7, Win 8, Win 10,

MADRIX KEY

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Collegamento USB:	Type A
PC connect:	Via USB
Peso:	0,07 kg

Contenuto della confezione:

15 x EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

1 x Effetto luce

1 x EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione